9565PCV

Meuleuse Ø 125 mm 1400 W

Excellent pour l'industrie et parfaitement sécurisée

Code EAN: 0088381085175





Makita











AVANTAGES PRODUIT

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower
- Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Système de refroidissement optimisé
- Meuleuse puissante, robuste et maniable pour une utilisation multi-support et multi-travaux
- Carter de protection orientable sans outil
- Charbons autorupteurs pour éviter l'endommagement de l'induit
- Carter en aluminium

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Carters de protection fermés pour le tronçonnage (sans outils) (122905-5)

Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13188)
Disques diamant NEBULA pour béton (B-53992)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13091)
Disques diamant COMET pour béton (B-12778)

Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses (153489-2) Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm (743015-1)

Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-12996) Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE (B-13253)

Écrous de blocage (224554-5) Flasques de blocage (224415-9)

Carters de protection pour l'ébarbage (123099-9) Poignées anti-vibrations pour meuleuses (194514-0)

Ecrou de serrage de plateaux caoutchouc (224515-5)
Carters de protection fermés pour le tronçonnage (122911-0)

Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195239-9) Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm (195354-9)

Carters fermés amovibles (pour montage sur carter ouvert) (199710-5) Carters de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm

(196845-3) Carters de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (123145-8)

Coffrets de transport et moulages (188627-7)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

1400 W Puissance nominale

Régime

Vitesse à vide max. 2800 à 12000 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm Diamètre de l'alésage 22,23 mm Filetage de l'arbre M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial 10 m/s² Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s² Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) Pression sonore (Lpa) 82 dB (A) 93 dB (A) Puissance sonore (Lwa)

Général

Dimensions (L x I x h) 299 x 139 x 103 mm

Poids net EPTA 2,4 kg Longueur cordon d'alimentation 2,5 m Circonférence (prise en main) 207 mm

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 135108-2 Carter à éharber 125 mm

1 X 782407-9 Clé à ergots

1 X P-05848 Meule à ébarber acier 125 mm

1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse

Charbon: 191978-9