

HR2470FTP

Perforateur SDS-Plus 780 W 24 mm

Un incontournable puissant et robuste

Code EAN : 0088381679046



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 780 W

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1100 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4500 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA)	2,4 Joules
Ø max. dans le béton	24 mm
Ø max. avec trépan	65 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah)	4,5 m/s ²
Vibration 3ax burinage (a _n)	12,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	90 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	101 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	394 x 84 x 214 mm
Poids net EPTA	3 kg
Longueur cordon d'alimentation	4 m

AVANTAGES PRODUIT

- Puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés
- 3 fonctions dans un outil compact avec mandrin interchangeable (SDS-Plus ou autoserrant)
- Moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Sélecteur de fonction protégé
- 40 positions de burin
- Fonction éclairage incorporée pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
- Charbons auto-nettoyant pour un meilleur rendement et une meilleure longévité
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 324219-0 Butée de profondeur
- 1 X D-42444 Coffret forets et burins SDS+
- 1 X 824799-1 Coffret synthétique
- 1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 194080-7 Mandrin SDS-Plus serrage rapide
- 1 X 135302-6 Poignée latérale droite