

Lames carbures "Specialized" bois avec clous, pour scies circulaires



Longévité accrue. Dents intégrées :

- Conception robuste et résistant à l'usure
- Coupe facile et sans casse du bois avec clous et des bois nouveaux.

Pour	Ø lame	Ep. Pointes	Ep. lame	Ø Alésage	Nb. dents	Ang. croch.	Forme	Vitesse max	Qté
Bois et Clous	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	16	23 °	ATB	9 250 tr/min	1
Bois et Clous	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	24	23 °	ATB	9 250 tr/min	1
Bois et Clous	165 mm	2 mm	1,3 mm	20 mm	40	18 °	ATB	9 250 tr/min	1
Bois et Clous	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	40	25 °	ATB	8 250 tr/min	1
Bois et Clous	190 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	24	25 °	ATB	8 040 tr/min	1
Bois et Clous	190 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	40	25 °	ATB	8 040 tr/min	1
Bois et Clous	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	20	25 °	ATB	6 500 tr/min	1
Bois et Clous	235 mm	2,3 mm	1,6 mm	30 mm	48	18 °	ATB	6 500 tr/min	1
Bois et Clous	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	24	23 °	ATB	5 650 tr/min	1
Bois et Clous	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	40	18 °	ATB	5 650 tr/min	1
Bois et Clous	355 mm	3,0 mm	2,2 mm	30 mm	24	23 °	ATB	4 300 tr/min	1
Bois et Clous	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16	25 °	ATB	8 250 tr/min	1
Bois et Clous	185 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	20	25 °	ATB	8 250 tr/min	1
Bois et Clous	190 mm	2 mm	1,3 mm	30 mm	16	25 °	ATB	8 040 tr/min	1
Bois et Clous	210 mm	1,9 mm	1,4 mm	30 mm	18	25 °	ATB	7 300 tr/min	1
Bois et Clous	210 mm	1,9 mm	1,4 mm	30 mm	24	23 °	ATB	7 300 tr/min	1
Bois et Clous	270 mm	2,6 mm	1,8 mm	30 mm	60	18 °	ATB	5 650 tr/min	1
Bois et Clous	355 mm	3,0 mm	2,2 mm	30 mm	40	23 °	ATB	4 300 tr/min	1
Bois et Clous	210 mm	2,8 mm	2,0 mm	30 mm	54	-5 °	TCG	7 300 tr/min	1