

9558HNRG

Meuleuse Ø 125 mm 840 W

Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage

Code EAN : 0088381808828



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 840 W

Régime

Vitesse à vide max. 11000 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm
Diamètre de l'alésage 22,23 mm
Filetage de l'arbre M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax ponçage (a_h) 2,5 m/s²
Vibration 3ax meulage (a_h) 8,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 86 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 97 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 271 x 139 x 106 mm
Poids net EPTA 2,1 kg
Longueur cordon d'alimentation 2,5 m
Circonférence (prise en main) 195 mm

AVANTAGES PRODUIT

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Nouveau carter et bouton de blocage renforcés
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable
- Carter en aluminium
- Carter de protection orientable

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13188)
Disques diamant NEBULA pour béton (B-53992)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13091)
Disques diamant COMET pour béton (B-12778)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-12996)
Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE (B-13253)
Plateaux de ponçage diamant pour colle polyuréthane, peinture, revêtement Époxy et acrylique (B-53160)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 125268-8 Carter à ébarber 125 mm
1 X 782423-1 Clé à ergots pour meuleuse
1 X D-18465 Meule à ébarber à moyeu déporté 125 x 6 x 22,2 mm
1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse

Charbon : 194074-2