

AF353

Cloueur pneumatique 8,3 bar 35 mm

Précis pour l'assemblage de parcloles, petites pièces de bois, moulures et encadrements

Code EAN : 0088381822428



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression & débit

Pression	4,5 à 6,9 bar
Pression max	8,3 bar

Type de l'outil

Calibre du fixant	23 ga
Section tête de clou	** mm
Longueur des pointes	15 à 35 mm
Capacité du magasin long max des pointes	130 pièces
	35 mm

Général

Dimensions (L x l x h)	208 x 66 x 191 mm
Poids net EPTA	0,9 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X Coffret synthétique

AVANTAGES PRODUIT

- Cloueur puissant assurant une excellente fixation.
- Pour clous de 23Ga d'une longueur de 15 à 35 mm.
- Fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail.
- Mécanisme anti-tir à vide afin d'éviter d'endommager la pièce travaillée.
- Bonne visualisation du point d'impact : plus de précision.
- Fenêtre sur le magasin permettant de savoir combien il reste de clous.
- Protections caoutchouc afin de protéger la machine et d'éviter de rayer la surface travaillée.
- Embout anti-rayure livré de série.
- Crochet pratique pour suspendre l'outil temporairement
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Finettes 23 Ga pour cloueurs pneumatiques et à batterie (DPT353, PT354, SN06) (F-31854, F-31841, F-31838, F-31825)

Huile d'entretien 30 ml (181434-7)

Finettes 23 Ga galvanisés pour cloueurs pneumatiques et à batterie (DPT353, PT354, SN06) (F-32142, F-32155, F-32168, F-32171)