

CF001GZ

Ventilateur 40 V max Li-Ion (Produit seul)

Conçu pour vous apporter confort et fraîcheur sur le chantier

Code EAN : 0088381723404



XGT
5 | 4 | 2.5 | 2 Ah
LI-ION COMPATIBLE

40Vmax
LI-ION

HYBRIDE



AVANTAGES PRODUIT

- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Rotation de 45° à gauche et 45° à droite
- Angle d'inclinaison réglable pour une orientation optimale de l'air de refroidissement. Inclinaison en arrière de 45° et en avant de 90°
- 2 modes d'alimentations : secteur ou batterie Li-Ion 40Vmax XGT
- Fonction arrêt automatique à 3 niveaux : 1, 2 et 4 heures
- Jusqu'à 11 heures d'autonomie en vitesse 1 avec une batterie 40Vmax 4.0Ah XGT (batterie non incluse)
- Vitesse de l'air réglable sur 3 niveaux
- Poignée de transport

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Adaptateur secteur pour ventilateur (TE00000173)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 40 V

Batterie

Composition chimique batterie max Li-Ion
Nombre de batteries fournies 0
Batt. compatibles BL4025 / BL4040

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 3

Autonomie

Autonomie max V2 avec BL4025 550 min.
Autonomie max V1 avec BL4025 730 min.
Autonomie max V3 avec BL4025 410 min.
Autonomie max V1 avec BL4040 1160 min.
Autonomie max V2 avec BL4040 880 min.
Autonomie max V3 avec BL4040 660 min.

Pression & débit

Diamètre de l'hélice 235 mm
Débit d'air V1 5,2 m³/min.
Débit d'air V2 6,5 m³/min.
Débit d'air V3 8,2 m³/min.
Vitesse de l'air V1 120 m/min.
Vitesse de l'air V2 150 m/min.
Vitesse de l'air V3 190 m/min.

Général

Dimensions (L x l x h) 143 x 333 x 463 mm
Poids net EPTA 2 à 3 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

0 X adaptateur secteur