


DA3010F

Perceuse visseuse d'angle 450 W Ø 10 mm à clé

Mandrin à clé offrant un encombrement minimal

Code EAN : 0088381046947



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	450 W
Puissance nominale débitée (P2)	220 W
Puissance débitée maximale	440 W

Régime

Vitesse à vide max.	2400 tr/min
---------------------	-------------

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.)	14,6 Nm
---------------------------------	---------

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier	10 mm
Ø max. dans le bois	25 mm
Ø max. dans acier/bois	10 / 25 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin	10 mm
Type de mandrin	à clé

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{tr})	<2,5 m/s ²
Vibration 3ax perçage (ah)	2,5 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	81 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	92 dB (A)

Général

Hauteur d'encombrement (a)	66 mm
Approche d'angle (b)	23,5 mm
Dimensions (L x l x h)	270 x 61 x 79 mm
Poids net EPTA	1,6 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m

AVANTAGES PRODUIT

- Machine compacte à encombrement réduit dans la hauteur (79 mm seulement)
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Carter en aluminium
- Interrupteur variateur extra large
- Munie d'un mandrin à clé 10 mm haute résistance
- Refroidissement optimisé

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses d'angle, scie circulaire, visseuse et polisseuse (152490-4)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 763415-9 Clé à mandrin S10
- 1 X 152490-4 poignée latérale

Charbon : 191962-4