

DBM230M

Carotteuse à eau 2500 W 230 mm

Bâti livré de série pour assurer la précision de carottage

Code EAN : 0000000000003



AVANTAGES PRODUIT

- Moteur puissant 2500W à démarrage progressif, protégé par débrayage de sécurité, signal de surcharge et disjoncteur thermique
- Boîte à trois vitesses en bain d'huile, pour le perçage avec des diamètres jusqu'à 60, 100 et 230 mm respectivement.
- Colonne inclinable en aluminium, avec graduations indiquant l'inclinaison et la profondeur de perçage
- Livrée avec support de perçage
- Munie d'une tête d'arrosage pour le forage à l'eau, équipée d'un accouplement rapide compatible avec le système Gardena
- Niveau à bulle
- Classe de protection 1, la machine doit être reliée à la terre

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Rallonges pour trépan (P-41626)
Réservoir d'eau sous pression pour caroteuses et découpeuses (957802600)
Support carotteuse DBM230 (P-54190)
Bague en cuivre pour DBM230 (EE35450000)
Trépans diamantés pour usage à eau gros agrégats (alésage 1-1/4" (5/4")) (P-41143, P-65822, P-41187, P-41115, P-41171, P-41090, P-41078, P-65838, P-41202, P-41218, P-41230)
Kit de fixation pour support de caroteuses (P-40098)
Kit fixation à vide carotteuse DBM230 (P-54221)
Kit récupération d'eau pour carotteuse (P-54178)
Membrane du récupérateur d'eau pour carotteuse (P-54184)
Trépans diamantés pour usage à eau petits agrégats (alésage 1-1/4" (5/4")) (P-41539, P-65844, P-41517, P-41377, P-41399, P-41486, P-41414, P-41470, P-41442, P-65866, P-65850)
Cheville Ø 15 mm (P-41741)
Ecrou de blocage (P-41713)
Tige d'ancrage (P-41729, P-41735)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	2500 W
Voltage	220 V

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

Régime

Vitesse à vide V1	390 tr/min
Vitesse à vide V2	1040 tr/min
Vitesse à vide V3	1700 tr/min

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton	230 mm
Capacité de forage V1	230 mm
Capacité de forage V2	100 mm
Capacité de forage V3	60 mm

Outillage à utiliser

Diamètre de l'alésage	1-1/4" mm
Filetage de l'arbre	1-1/4"

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah)	2,4 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (Lpa)	91 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	102 dB (A)

Général

Poids machine + support	34,3 kg
Dimensions (L x l x h)	610 x 140 x 190 mm
Poids net EPTA	12,4 kg
Classe de protection électrique	1
Classe d'étanchéité	IP20
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X P-54190 support de perçage

Charbon : EE80700019