

DBN600RTJ

Cloueur 18 V Li-Ion 5 Ah

Grande capacité de clous de 16 Ga et de longueur 64 mm

Code EAN : 0088381852081



LXT
6.5/4.3/2/1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

5.0 Ah



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 45 min.

Type de l'outil

Calibre du fixant 16 ga
Section tête de clou 1.25 X 1 mm
Longueur des pointes 25 à 64 mm
Angle du magasin 90 °
Capacité du magasin 100 pièces

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 2.5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 89 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 295 x 105 x 316 mm
Poids net EPTA 3,6 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAKPAC
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 1 X 838023-6 Moulage MAKPAC Cloueur à batterie
- 1 X 424121-8 Protection de nez

AVANTAGES PRODUIT

- Espacement de 35 mm entre le nez et le haut du cloueur permet de fixer dans des lieux étroits
- 2 modes de clouage, tir rafale ou séquentiel
- Réglage sans outil de la profondeur de clouage
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Fenêtre sur le magasin afin de vérifier la quantité des clous présents dans la machine.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Clous brads T 16 Ga inox , pour GF600 (F-34069, F-34056, F-34043, F-34030)
Clous brads T 16 Ga galvanisés, pour cloueurs (GF600, DBN600, SKN16, NT65A, IM65) (F-34027, F-34014, F-34001, F-33993, F-33980, F-33977, F-33964, F-33951, F-33948, F-33935, F-33922)