

DBS180RTJ

Ponceuse à bande 18 V Li-Ion 9 x 533 mm

Parfaite pour le travail dans les mortaises de porte

Code EAN : 0088381728966



5.0 Ah



AVANTAGES PRODUIT

- Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guide optionnels adaptés
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Le moteur BL offre les mêmes performances que le modèle filaire 9032
- LED réglable manuellement pour s'adapter à l'angle du bras de ponçage ou à la forme de la pièce
- Le bras de ponçage réglable pivote sur 160 ° pour faciliter le rangement
- La molette de réglage de la vitesse offre plus de polyvalence pour une utilisation sur le bois ou l'acier
- Anti-démarrage pendant le stockage. Démarrage intempestif impossible lorsque que le bras de ponçage est replié à plus de 90 °
- Compatible avec les bandes abrasives de la version filaire 9032
- Connectable aux aspirateurs pour un travail plus propre

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guide à larder pour ponceuses à bande (193618-5)
Supports de ponçage pour ponceuse à bande (125158-5, 125159-3, 125157-7)
Bandes abrasives 6x533 mm multimatériaux (A-34512, A-34534, A-34540, A-34556)
Bandes abrasives 9x533 mm multimatériaux (qualité supérieure) (A-34447, A-34453, A-34469, A-34475, A-34481)
Bandes abrasives 13x533 mm multimatériaux (qualité supérieure) (A-34562, A-34578, A-34584, A-34590, A-34609)
Raccord d'aspiration pour ponceuse 9032 (122652-8)
Adaptateurs d'aspiration 25, 25 (1022940, 2)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	530 W
Tension	18 V

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.

Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de la bande maximale	600 - 1700 m/min.
------------------------------	-------------------

Dimensions des abrasifs

Dimensions de la bande abrasive	9 x 533 mm
---------------------------------	------------

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax ponçage (a _v)	2,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	77 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	500 x 96 x 116 mm mm
Poids net EPTA	1,8 à 2,1 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 122652-8 Adaptateur
- 2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821550-0 Coffret MAK PAC 2
- 1 X A-34469 Lot de 10 bandes abrasives G80, 9x533 mm multimatériaux (qualité supérieure)
- 1 X 835P86-9 Moulage Makpac
- 1 X 153314-7 Patins acier avec liège 9 mm