

DCC500Z

Scie circulaire 18 V Li-Ion Ø 125 mm (Produit seul)

Idéal pour la coupe du béton à sec

Code EAN : 0088381736817



LXT
6.5Ah/3.2Ah/1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

BRAKE

AWS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension	18 V
Puissance maximale restituée	700 W

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
-------------------------------	--------

Régime

Vitesse à vide max.	8800 tr/min
---------------------	-------------

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90°	40 mm
Hauteur de coupe max. à 45°	27 mm

Outillage à utiliser

Diamètre de la lame	125 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{hv})	4.0 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1.5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	96 dB (A)

Général

Dimensions sans batterie	231 x 158 x 172 mm
Dimensions (L x l x h)	283 x 158 x 172 mm
Poids net EPTA	3.0 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Contrôle automatique de la vitesse
- Changement de lame facilité grâce à la carcasse moteur plate.
- Bouton de verrouillage permettant un fonctionnement en continu.
- (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Coupes nettes précises et rapides grâce au moteur Brushless
- Le large boîtier de lame permet l'utilisation d'une meule diamantée incurvée
- Coupe puissante dans la pierre, la maçonnerie, le béton et plus

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Sac à poussière en tissu (126738-0)
Carter avec réservoir (191M48-2)
Adaptateur rail de guidage (198673-2)

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 783217-7 Clé male coudée 5mm