

DDA460PT2

Perceuse visseuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah LXT Ø 13 mm

Idéale pour le perçage dans l'ossature bois

Code EAN : 0088381859066



LXT
6.5Ah 3.2Ah 1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V → 36V
LITHIUM ION

5.0 Ah

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

ADT



AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Inverseur de sens de rotation
- Démarrage progressif pour un travail plus précis
- 2 vitesses de perçage
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Coffret plastique pour DDA460 (821737-4)
Coffrets de transport et moulages (821737-4)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 45 min.
Type de batterie LXT
Nombre de batteries fournies 2

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 350 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1400 tr/min

Capacité de serrage

Couple de serrage V1 / V2 136 / 48 Nm
Couple de serrage max. (élast.) 48 Nm
Couple de serrage max. (franc) 136 Nm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 118 mm
Ø max. dans acier/bois 13 / 118 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Général

Dimensions (L x l x h) 538 x 116 x 193 mm
Poids net EPTA 6,3 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

0 X
0 X
0 X
2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)
1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD
1 X 821737-4 Coffret plastique