

# DDA460PT2

Perceuse visseuse 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah LXT Ø 13 mm

*Idéale pour le perçage dans l'ossature bois*

Code EAN : 0088381859066



**LXT**  
6.5Ah 3.2Ah 1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

18V → 36V  
LITHIUM-ION

5.0 Ah

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR

**ADT**



## AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Inverseur de sens de rotation
- Démarrage progressif pour un travail plus précis
- 2 vitesses de perçage
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé.
- Technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Coffret plastique pour DDA460 (821737-4)  
Coffrets de transport et moulages (821737-4)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

### Batterie

Capacité de batterie 5 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 45 min.  
Type de batterie LXT  
Nombre de batteries fournies 2

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 350 tr/min  
Vitesse à vide V2 0 à 1400 tr/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage V1 / V2 136 / 48 Nm  
Couple de serrage max. (élast.) 48 Nm  
Couple de serrage max. (franc) 136 Nm

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 118 mm  
Ø max. dans acier/bois 13 / 118 mm

### Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

### Général

Dimensions (L x l x h) 538 x 116 x 193 mm  
Poids net EPTA 6,3 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

0 X  
0 X  
0 X  
2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah )  
1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD  
1 X 821737-4 Coffret plastique