

DDF343SFE

Perceuse visseuse 14,4 V Li-Ion 3 Ah Ø 10 mm

Légère pour des travaux occasionnels

Code EAN : 0088381659628



3.0 Ah



AVANTAGES PRODUIT

- Batteries 14,4 V Li-Ion chargées en 15 minutes seulement
- Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage
- Mandrin auto-serrant 10 mm mono bague
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (PH) Hexa 1/4" (B-28329, B-28341, B-28335, B-28357)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28248, B-28232, B-28226, B-28254, B-28260)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (Ph) Hexa 1/4" (B-39160, B-28189, B-28173, B-28167)
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28298, B-28282, B-28276, B-39182)
Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28444, B-28466, B-28450, B-28472)
Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28438, B-28422, B-28416, B-28400, B-28391)
Ensembles guide de vissage opaque avec 25 embouts de vissage (B-48789)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 14,4 V

Batterie

Capacité de batterie 3 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 60 min.
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles BL1415, BL1415N, BL1430, BL1440

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1300 tr/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 20 Nm
Couple de serrage max. (franc) 36 Nm
Capacité maximale : vis à bois 5,1 x 63 mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 10 mm
Ø max. dans le bois 25 mm
Ø max. dans acier/bois 10 / 25 mm

Outils à utiliser

Capacité maximale du mandrin 10 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 70 dB (A)
Puissance sonore garantie 80 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 192 x 79 x 226 mm
Poids net EPTA 1,4 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 194065-3 Batterie BL1430 (Li-Ion 14,4 V - 3 Ah)
1 X 194533-6 Chargeur DC18SD
1 X 784636-0 Embout double plat/Ph2