

# DF488DWE

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 1,5 Ah Empreinte spéciale Ø 13 mm

Légère et compacte

Code EAN : 0088381733403



**18V**  
ULTRALIGHT 1.5 Ah



Machine, batterie et chargeur à empreinte spéciale : non compatibles avec les machines, radios, lampes, batteries et chargeurs Li-ion standards.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Capacité de batterie 1,5 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Type de batterie Empreinte spéciale

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min  
Vitesse à vide V2 0 à 1400 tr/min

### Cadence

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 24 Nm  
Couple de serrage max. (franc) 42 Nm

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 36 mm  
Ø max. dans acier/bois 13 / 36 mm

### Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Vibration 3ax perçage (ah) m/s<sup>2</sup>  
Vibration perçage percussion ( $a_h$ ) 7 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 81 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 92 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 221 x 83 x 240 mm  
Poids net EPTA 1,70 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Réglage précis du couple de vissage sur 16 positions + position perçage
- Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague
- 2 vitesses à engrenages métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Inverseur de sens de rotation
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 198186-3 Batterie BL1815G (Li-ion 18 V - 1,5 Ah - empreinte spéciale)
- 1 X 195423-6 Chargeur DC18WA
- 1 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat