

# DGA508RTJ

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion 5 Ah

La plus sécurisée des meuleuses à batterie : frein électronique et interrupteur de sécurité

Code EAN : 0088381814799



LXT  
6.5/4.3/2.1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

18V  
LITHIUM-ION

5.0 Ah

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL  
MOTOR

ADT

AFT



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance	660 W
Tension	18 V

### Batterie

Capacité de batterie	5 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.

### Régime

Vitesse à vide max.	8500 tr/min
---------------------	-------------

### Outillage à utiliser

Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	6 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	79 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	362 x 140 x 151 mm
Poids net EPTA	2,6 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah )
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X A-80656 Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC
- 1 X 782423-1 Clé à ergots pour meuleuse
- 1 X 838175-3 Moulage MAK-PAC pour meuleuse sans-fil
- 1 X 158237-4 Poignée latérale soft grip

## AVANTAGES PRODUIT

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Frein électrique (< 5 secondes) et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13188)
- Disques diamant NEBULA pour béton (B-53992)
- Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13091)
- Disques diamant COMET pour béton (B-12778)
- Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-12996)
- Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE (B-13253)
- Carters fermés amovibles (pour montage sur carter ouvert) (199710-5)