

DGA508ZJ

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion (Produit seul)



Code EAN : 0088381814768



LXT
6.5Ah/3.2Ah/1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

ADT **AFT**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance	660 W
Tension	18 V

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
-------------------------------	--------

Régime

Vitesse à vide max.	8500 tr/min
---------------------	-------------

Outillage à utiliser

Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a _v)	6 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	79 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	362 x 140 x 151 mm
Poids net EPTA	2,6 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC
- 1 X 838175-3 Moulage MAK-PAC pour meuleuse sans-fil
- 1 X A-80656 Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm
- 1 X 158237-4 Poignée latérale soft grip
- 1 X 782423-1 Clé à ergots pour meuleuse

AVANTAGES PRODUIT

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Frein électrique (< 5 secondes) et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13188)
Disques diamant NEBULA pour béton (B-53992)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13091)
Disques diamant COMET pour béton (B-12778)
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-12996)
Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE (B-13253)
Carters fermés amovibles (pour montage sur carter ouvert) (199710-5)