

# DGA513Z

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion (Produit seul)

S'adapte à toute utilisation grâce à son variateur

Code EAN : 0088381853590



LXT  
6.5Ah/3.2Ah/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

18V  
LITHIUM-ION

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL  
MOTOR

ADT

AFT



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Nombre de batteries fournies 0

### Régime

Vitesse à vide max. 3000 à 8500 tr/min

### Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm  
Diamètre de l'alésage 22,23 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vib. 3ax meulage poignée 6,5 m/s<sup>2</sup>  
Vib. 3ax ponçage poignée anti-vib. 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Vib. 3ax ponçage poignée 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) 6,5 m/s<sup>2</sup>  
Vib. 3ax meulage poignée anti-vib (a<sub>h</sub>) 6 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 79 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 382 x 140 x 145 mm  
Poids net EPTA 6,7 kg  
Circonférence ( prise en main ) 160 mm

## AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé
- (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
- (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles
- Indicateur LED à 3 étages indiquant le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein électrique pour une meilleure sécurité
- Fonction anti-redémarrage conçue pour empêcher le démarrage du moteur lorsque la batterie est insérée avec l'interrupteur verrouillé
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques diamant COMET Spécialisés, SPÉCIAL VERRE (B-13188)  
Disques diamant NEBULA pour béton (B-53992)  
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CONTINUE pour matériaux délicats (B-13091)  
Disques diamant COMET pour béton (B-12778)  
Disques diamant COMET Spécialisés, JANTE CRENELÉE pour matériaux durs (B-12996)  
Disques diamant COMET Spécialisés, DÉJOINTAGE (B-13253)  
Carter fermés amovibles (pour montage sur carter ouvert) (199710-5)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 782423-1 Clé à ergots pour meuleuse
- 1 X 158237-4 Poignée latérale soft grip