

# DGA519RTJ1

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion 5 Ah

**X-LOCK** : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

Code EAN : 0088381893503



LXT  
6.5/4.3/2/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

18V  
LITHIUM-ION

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL  
MOTOR

ADT

AFT

BRAKE

X-LOCK



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Capacité de batterie 5 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 45 min.  
Nombre de batteries fournies 2

### Régime

Vitesse à vide max. 3000 à 8500 tr/min

### Outils à utiliser

Diamètre du disque 125 mm  
Diamètre de l'alésage 22,23 mm  
Type d'accessoire X-LOCK

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vib. 3ax ponçage poignée 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Vib. 3ax meulage poignée 6 m/s<sup>2</sup>  
Vib. 3ax ponçage poignée anti-vib. 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Taux de vibration triaxial (a<sub>h</sub>) 6 m/s<sup>2</sup>  
Vib. 3ax meulage poignée anti-vib (a<sub>h</sub>) 5,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 79 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 396 x 140 x 147 mm  
Poids net EPTA 2,8 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire
- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé
- (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
- (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles
- Indicateur LED à 3 étages indiquant le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Fonction anti-redémarrage conçue pour empêcher le démarrage du moteur lorsque la batterie est insérée avec l'interrupteur verrouillé
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein électrique pour une meilleure sécurité

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Disques à tronçonner métal et inox X-LOCK pour meuleuses (E-00418)  
Meule à ébarber X-LOCK pour meuleuses (E-00393)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 162708-5 Carter fermé
- 1 X 347618-9 Carter ouvert
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK PAC
- 1 X E-00402 Meule à ébarber X-LOCK
- 1 X 839252-4 Moulage Makpac
- 1 X 158237-4 Poignée latérale soft grip