

# DGA520ZX1

Meuleuse Ø 125 mm 18 V Li-Ion (Produit seul)

**X-LOCK** : système de changement d'accessoire rapide et sans outil

Code EAN : 0088381751100



LXT  
6.5/4.3/2/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

18V  
LITHIUM-ION

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL  
MOTOR

ADT

AFT

BRAKE

X-LOCK



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

### Régime

Vitesse à vide max. 3000 à 8500 tr/min

### Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm  
Diamètre de l'alésage 22,23 mm  
Type d'accessoire X-LOCK

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) 6 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 80 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 376 x 140 x 147 mm  
Poids net EPTA 2,4 à 3.0 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
- Système de fixation rapide X-LOCK : fixation rapide et sans outil de l'accessoire
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
- (AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- (XPT) Protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles
- Indicateur LED à 3 étages indiquant le niveau de charge de la batterie / surchauffe / surcharge
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Frein électrique pour une meilleure sécurité
- Fonction anti-redémarrage conçue pour empêcher le démarrage du moteur lorsque la batterie est insérée avec l'interrupteur verrouillé

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Carters de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm (191G05-4)

Brosse boisseau à fils acier torsadés X-LOCK (D-73380)

Brosse boisseau à fils acier ondulés X-LOCK (D-73396)

Brosse circulaire à fils acier torsadés épais X-LOCK (D-73405)

Brosse circulaire à fils acier torsadés fins X-LOCK (D-73411)

Brosse circulaire à fils acier ondulés X-LOCK (D-73427)

Brosse conique à fils acier ondulés X-LOCK (D-73449)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 162708-5 Carter fermé
- 1 X 347618-9 Carter ouvert
- 1 X E-00402 Meule à ébarber X-LOCK
- 1 X 158237-4 Poignée latérale soft grip