

DHK180RTJ

Piqueur SDS-Plus 18 V Li-Ion 3,1 Joules

Premier piqueur à batterie de la gamme. Aussi puissant qu'un filaire

Code EAN : 0088381891394



5.0 Ah



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	470 W
Tension	18 V

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.

Cadence

Cadence de frappe max.	0 - 3200 cps/min
------------------------	------------------

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA)	3,1 Joules
----------------------------	------------

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement	SDS-Plus
---------------------	----------

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage (a_r)	4,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	83 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	94 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	368 x 99 x 211 mm
Poids net EPTA	3,3 à 3,6 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Puissance délivrée élevée, conception compacte et légère similaire au modèle filaire HK1820
- Le puissant moteur BL permet une cadence de frappe de 3200 cps/min et une puissance 3,1 J les applications les plus exigeantes
- Le système de vitesse constante en charge ajuste automatiquement la puissance du moteur pour maintenir la vitesse lors des travaux les plus difficiles
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Orientation du burin dans 12 positions
- Le contrôle de vitesse à la gâchette et par molette permet d'ajuster la puissance au matériau
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Crochet pour DHK180 (191C37-7)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK PAC
- 1 X 835D35-4 Moulage MAK PAC