

# DHP458RTJ

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm

Équipée pour un usage intensif

Code EAN : 0088381815024



LXT  
6.5/4.3/2.1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

18V  
LITHIUM-ION

5.0 Ah

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



## AVANTAGES PRODUIT

- Protection du moteur contre la poussière
- Puissante et Compacte
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (PH) Hexa 1/4" (B-28329, B-28341, B-28335, B-28357)  
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28248, B-28232, B-28226, B-28254, B-28260)  
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion PHILLIPS (Ph) Hexa 1/4" (B-39160, B-28189, B-28173, B-28167)  
Embouts longs 50 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28298, B-28282, B-28276, B-39182)  
Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion POZIDRIV (Pz) Hexa 1/4" (B-28444, B-28466, B-28450, B-28472)  
Embouts courts 25 mm Impact Gold Torsion TORX® (T) Hexa 1/4" (B-28438, B-28422, B-28416, B-28400, B-28391)  
Ensembles guide de vissage opaque avec 25 embouts de vissage (B-48789)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Capacité de batterie 5 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 45 min.  
Nombre de batteries fournies 2  
Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1850

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min  
Vitesse à vide V2 0 à 2000 tr/min  
Vitesse à vide max. 2000 tr/min

### Cadence

Frappe V1 0 à 6000 cps/min  
Frappe V2 0 à 30000 cps/min  
Cadence de frappe max. 30000 cps/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 58 Nm  
Couple de serrage max. (franc) 91 Nm  
Capacité maximale : vis à bois 10 x 90 mm  
Capacité : vis à métaux 6 mm

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 16 mm  
Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 76 mm

### Outils à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Vibration perçage percussion (a<sub>h</sub>) 9,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 84 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 95 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 225 x 79 x 259 mm  
Poids net EPTA 2,3 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821550-0 Coffret MAK-PAC 2
- 1 X 837679-2 Moulage MAK-PAC Perceuse Visseuse à batterie
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie
- 1 X 122822-9 Poignée latérale
- 1 X 324362-5 Clip ceinture
- 1 X 322223-3 Butée de profondeur BDF/BHP

Charbon : 194427-5