

# DHP458Z

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion Ø 13 mm (Produit seul)

*La plus puissante de la gamme pour un usage intensif*

Code EAN : 0088381653831



## AVANTAGES PRODUIT

- Puissante et Compacte
- Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage + position percussion
- Protection du moteur contre la poussière
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Type de batterie  
Batt. compatibles BL1815; BL1815N; BL1830

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min  
Vitesse à vide V2 0 à 2000 tr/min  
Vitesse à vide max. 2000 tr/min

### Cadence

Frappe V1 0 à 6000 cps/min  
Frappe V2 0 à 30000 cps/min  
Cadence de frappe max. 30000 cps/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 58 Nm  
Couple de serrage max. (franc) 91 Nm  
Capacité maximale : vis à bois 10 x 90 mm  
Capacité : vis à métaux 6 mm

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 16 mm  
Ø max. dans l'acier 13 mm  
Ø max. dans le bois 76 mm

### Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Vibration perçage percussion (a<sub>h</sub>) 9,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 84 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 95 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 225 x 79 x 259 mm  
Poids net EPTA 2,3 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 322223-3 Butée de profondeur BDF/BHP
- 1 X 324362-5 Clip ceinture
- 1 X 122822-9 Poignée latérale