DHP482RM3J

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm (3 batteries)

Code EAN : 0088381810371

AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Pignonerie entièrement métallique
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Inverseur de sens de rotation
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Mandrins plastiques auto-serrants 13 mm avec verrouillage (199154-9)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance	
Tension	18 V
Batterie	
Capacité de batterie	4 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	36 min.
Type de batterie	
Nombre de batteries fournies	3
Batt. compatibles	BL1815N, BL1830, BL1850
Vitesse linéaire ou périphérique	
Nombre de vitesses	2
Régime	
Vitesse à vide V1	0 à 550 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1850 tr/min
Cadence	
Frappe V1	0 à 8250 cps/min
Frappe V2	0 à 27000 cps/min
Frappe V3	cps/min
Capacité de serrage	
Couple de serrage max. (élast.)	36 Nm
Couple de serrage max. (franc)	62 Nm
Capacité de perçage / burinage	
Ø max. dans le béton	13 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	38 mm
Ø max. dans acier/bois	13 / 38 mm
Outillage à utiliser	
Capacité maximale du mandrin	13 mm
Niveaux d'exposition et de vibrations	
Vibration 3ax perçage (ah)	2,5 m/s²
Vibration perçage percussion (a_h)	6 m/s²
Pression sonore (Lpa)	82 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	93 dB (A)
Général	
Dimensions (L x l x h)	198 x 79 x 249 mm
Poids net EPTA	1,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

3 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah)

1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC

1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2

1 X 837916-4 Moulage MAKPAC

Charbon : 194427-5