

DHR281ZWJ

Perfo-burineur SDS + 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 28 mm (Produit seul)

Équipé d'un système de récupération des poussières filtre HEPA

Code EAN : 0088381858021



LXT
6.5Ah/3.2Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V 36V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

SOFT
NO LOAD

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

HEPA
filter



AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Mandrin interchangeable à verrouillage rapide (SDS-Plus ou auto-serrant)
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Plus 2 taillants V-Plus (B-46589, B-47307, B-46517, B-46523, B-47341, B-47400, B-47422, B-47416, B-47444, B-46539, B-46545, B-47472, B-47488, B-47503, B-47525, B-47531, B-47547, B-46551, B-46567, B-46567-25, B-47575, B-47612, B-47581, B-47569, B-47606, B-47640, B-47709, B-47737, B-47684, B-46573, B-47721, B-47690, B-47765, B-47787, B-47824, B-47830, B-47846, B-47802, B-47818, B-47868, B-47880, B-47911, B-47955, B-47905, B-47933, B-47949, B-46492, B-46492-25, B-46501, B-47494, B-47983, B-47662, P-67228, B-47232)

Forets SDS-Plus 4 taillants NEMESIS II (B-63426, B-63460, B-63410, B-63395, B-63264, B-63214, B-63220, B-63258, B-63270, B-63367, B-63373, B-63476, B-63507, B-58718, B-58724, B-58746, B-57897, B-58702, B-58693, B-58687, B-58659, B-58637, B-58621, B-58615, B-58590, B-58584, B-58578, B-58562, B-58556, B-58540, B-58528, B-58512, B-58481, B-58475, B-58469, B-58453, B-58447, B-58431, B-58372, B-58366, B-58350, B-58344, B-58338, B-58322, B-58263, B-58257, B-58235, B-58229, B-58213, B-58207, B-58198, B-58279, B-58154, B-58132, B-58126, B-58110, B-58104, B-58095, B-58073,

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 980 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 5000 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 2,8 Joules

Ø max. dans le béton 28 mm

Ø max. avec trépan 65 mm

Ø max. dans l'acier 13 mm

Ø max. dans le bois 32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS +

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (ah) 9 m/s²

Vibration 3ax burinage (a_n) 9 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 92 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 103 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 404 x 134 x 232 mm

Poids net EPTA 3,9 à 5,1 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK-PAC
- 1 X 331886-4 Guide de profondeur
- 1 X 199135-3 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 199134-5 Mandrin SDS-Plus serrage rapide
- 1 X 835A32-2 moulage MAK-PAC DHR280
- 1 X 199585-2 Système d'aspiration à filtre HEPA DX09