

# DHS630ZJ

Scie circulaire 18 V Li-Ion Ø 165 mm (Produit seul)

Une hauteur de coupe jusqu'à 66 mm

Code EAN : 0088381661126



## AVANTAGES PRODUIT

- Hauteur de coupe maximum de 66mm
- Machine ultra légère et puissante grâce à la technologie LXT
- Grande maniabilité, machine bien équilibrée
- Fonction éclairage du point de coupe à deux LED (spéciale anti-ombres)
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guides parallèles pour scies circulaires (164095-8)  
Adaptateurs rail de guidage pour scies sauteuses et scies circulaires (197252-3)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

### Régime

Vitesse à vide max. 3100 tr/min

### Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 66 mm

Hauteur de coupe max. à 45° 46 mm

### Outillage à utiliser

Compatibilité rail de dégnage Avec adaptateur 197252-3

Diamètre de la lame 165 mm

Diamètre de l'alésage 20 mm

### Fonctions et équipement

Couteau diviseur non

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )  $m/s^2$

Vibration 3ax coupe de bois ( $a_h$ )  $<2,5 m/s^2$

Marge d'incertitude (K)  $1,5 m/s^2$

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Pression sonore (Lpa) 75 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 346 x 220 x 247 mm

Poids net EPTA 3,5 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC

1 X 837635-2 Moulage MAK-PAC Scie Circulaire

1 X 164095-8 Guide parallèle

1 X B-09167 Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 24 Dents

1 X A-47444 Coude d'aspiration

1 X 783203-8 Clé à six pans 5

Charbon : 194435-6