

DJR360PT2

Scie réciproc 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah

BL Motor et alimentation 36 V en 2 x 18 V lui offrent des capacités comparables à une filaire

Code EAN : 0088381806299



5.0 Ah



AVANTAGES PRODUIT

- Nouveau système d'entraînement : augmente la course de la lame et le rendement.
- Nouveau système d'entraînement : réduit les déviations de la lame et les vibrations.
- Guidage de la tige plus robuste.
- Sabot renforcé et plus rigide.
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Frein électrique : arrêt de la lame instantané
- Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette

- Changement de lame sans outil
- Réglage du sabot sans outil.
- Interrupteur à variateur de vitesse, facile à actionner à deux doigts

- 2 vitesses de coupe afin d'adapter la vitesse au matériau travaillé

- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Crochet de suspension.
- Poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Pack 3 lames S-Express (B-13677)
Coffret plastique DJR360 (821670-0)
Coffrets de transport et moulages (821670-0)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance de sortie	1250 W
Tension	36 V => 2 x 18 V

Batterie

Capacité de batterie	5 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de batteries fournies	2
Batt. compatibles	BL1815N, BL1830, BL1840, BL1850

Cadence

Cadence de coupe V1	0 à 2300 cps/min
Cadence de coupe V2	0 à 3000 cps/min
Cadence de coupe maximale	3000 cps/min

Amplitude du mouvement

Longueur de course	32 mm
--------------------	-------

Capacité de coupe

Capacité de coupe (bois)	255 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax coupe de bois (a_{hv})	16,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	85 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	96 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	449 x 116 x 243 mm
Poids net EPTA	4,6 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD
- 1 X 821670-0 Coffret Synthétique DJR360
- 2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X B-05175 Lame de scie-récpo pour bois 152 mm (Réf. équivalente : B-05044)
- 1 X B-05169 Lame de scie-récpo pour métal 152 mm (Réf. équivalente : B-05038)