

# DKP180RTJ

Rabot 18 V Li-Ion 5 Ah 82 mm

Ergonomique et aussi performant qu'un rabot filaire

Code EAN : 0088381813983



**LXT**  
6.5/4.3/2.1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**18V**  
LITHIUM-ION

**5.0 Ah**



## AVANTAGES PRODUIT

- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
- Réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm
- Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage
- Éjection des copeaux améliorée
- Palier de roulement en aluminium : améliore la solidité, donc la longévité de la machine
- Pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler
- Poignées caoutchoutées et antidérapantes, procurent plus de confort, plus de contrôle et moins de fatigue lors de l'utilisation
- Charbons facilement accessibles pour assurer l'entretien de la machine
- Possibilité d'adapter un sac à poussière
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeux de fers réaffutables pour rabots (D-16346, D-07967)  
Jeux de plaquettes réversibles pour rabots (D-07945)  
Dispositif d'affûtage pour fers réaffutables (123004-6, 191C17-3)  
Pierre à affûter pour fers réaffutables (794061-7)  
Clé à douille 9 pour rabots (782209-3)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Capacité de batterie 5 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 45 min.  
Nombre de batteries fournies 2  
Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1840

### Régime

Vitesse à vide max. 15000 tr/min

### Capacité d'enlèvement

Largeur de rabotage 82 mm  
Profondeur de rabotage 2 mm  
Profondeur max. de feuillure 9 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) 4,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 84 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 95 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 333 x 157 x 160 mm  
Poids net EPTA 3,4 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 123062-2 Calibre de réglage
- 1 X 194337-6 Chargeur DC18RA
- 1 X 782209-3 Clé à douille
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC
- 1 X 195055-9 Guide parallèle
- 1 X A-82921 Jeux de plaquettes réversibles pour rabots
- 1 X 837808-7 Moulage MAK-PAC pour rabot à batterie
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon : 194435-6