

DLW140PT2

Scie à coupe d'onglet à métaux 36 V => 2 x 18 V Li-Ion 5 Ah

Pour la coupe de métaux, avec son changement de disque sans outil

Code EAN : 0088381869614



LXT
6.5Ah 3.2Ah 1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V 2x18V → 36V
LITHIUM-ION

5.0Ah **BL**
MOTOR



AVANTAGES PRODUIT

- Pour le tronçonnage de métaux
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Équipée d'un étau à serrage rapide
- Changement de lame sans outil
- Témoin de charge de la batterie
- Mode verrouillage pour le transport
- Large protection anti-étincelle
- Témoin lumineux de surcharge : 4 LED s'allument progressivement en fonction de la charge exercée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 36 V => 2 x 18 V

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 45 min.
Type de batterie BL1850B
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles Batterie 18 V LXT

Régime

Vitesse à vide 3800 tr/min

Capacité de coupe

Capacité profil rectangulaire 90° 115 x 130/70 x 233 mm
Capacité de coupe tube acier 90°/45° 127 mm
Capacité profil rectangulaire 45° 115 x 103 mm
Capacité profil carré 90° 119 x 119 mm
Capacité profil carré 45° 106 x 106 mm
Capacité cornière 90° 137 x 137 mm
Capacité cornière 45° 100 x 100 mm

Outillage à utiliser

Épaisseur max de la meule 3 mm
Diamètre du disque 355 mm
Diamètre de l'alésage 25,4 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{hv}) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 103 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 115 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 537 x 290 x 640 mm
Poids net EPTA 17,2 à 17,8 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD
- 1 X B-64696 Disque abrasif métal Ø 355 x 2,5 x 25,4 mm