

DLX2277PTJ

Ensemble de 2 machines 18 V Li-Ion 5 Ah (DHS680 + DGA506)



Code EAN : 0088381864961



18V
LITHIUM-ION **5.0 Ah**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 2

Autres caractéristiques

Usage Quotidien

DGA506 - Meuleuse Ø 125 mm

Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion
Énergie 18 V Li-Ion 5 Ah
Temps de charge en moyenne 45 min.
Circonférence (prise en main) 114 mm
Vitesse à vide max. 8500 tr/min
Diamètre du disque 125 mm
Diamètre de l'alésage 22,23 mm
Poids net EPTA 2,5 kg

DHS680 - Scie circulaire Ø 165 mm

Tension 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion
Énergie 18 V Li-Ion
Temps de charge en moyenne 45 min.
Hauteur de coupe max. à 90° 57 mm
Hauteur de coupe max. à 45° 41 mm
Vitesse à vide max. 5000 tr/min
Poids net EPTA 3,3 kg

DGA506 - Meuleuse Ø 125 mm

- Meuleuse à batterie 125 mm, puissante, performante et maniable.
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.

DHS680 - Scie circulaire Ø 165 mm

- Moteur sans charbon : Machine légère et compacte
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal.

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah), 1 X 123145-8 Carter de protection ouvert sans outil, 1 X 196933-6 Chargeur rapide double DC18RD, 1 X 782423-1 Clé à ergots pour meuleuse, 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK-PAC, 1 X 196961-1 Coude d'aspiration, 1 X 164095-8 Guide parallèle, 1 X A-85101 Lame scie circulaire bois, 165 x 1,5 x 20 mm, 24 dents (Lame équivalente:B-62979), 1 X A-80656 Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, 1 X 838533-3 Moulage MAK-PAC pour meuleuse sans-fil, 1 X 839694-2 Moulage pour MAK-PAC pour scie circulaire sans fil, 1 X 158237-4 Poignée latérale soft grip,

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau roulant pour MAK-PAC (P-83886)