

# DS4011

Perceuse de charpente 750 W

Poignées adaptées aux perçages de charpentes en bois

Code EAN : 0088381611848



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Puissance nominale | 750 W |
| Couple net maximal | 79 Nm |

### Régime

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Vitesse à vide max. | 600 tr/min |
|---------------------|------------|

### Capacité de perçage / burinage

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Ø max. dans l'acier    | 13 mm      |
| Ø max. dans le bois    | 36 mm      |
| Ø max. dans acier/bois | 13 / 36 mm |

### Outils à utiliser

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Capacité maximale du mandrin | 1,5 à 13 mm |
|------------------------------|-------------|

### Niveaux d'exposition et de vibrations

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) | <2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Marge d'incertitude (K)              | 1,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Marge d'incertitude bruit (K)        | 3 dB (A)              |
| Pression sonore (L <sub>pa</sub> )   | 81 dB (A)             |
| Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )  | 92 dB (A)             |

### Général

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Dimensions (L x l x h)         | 340 x 83 x 401 mm |
| Poids net EPTA                 | 2,8 kg            |
| Longueur cordon d'alimentation | 2,5 m             |

## AVANTAGES PRODUIT

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage
- Poignée arrière orientable sur 24 positions
- 3 poignées pour une prise en main optimale
- Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle
- Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur
- Logement de la clé de mandrin intégré
- Poignée ergonomique Soft Grip

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignée pour meuleuses, polisseuses, perceuse de charpente et perceuse visseuse (152492-0)

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 763440-0 Clé à mandrin 13 mm

1 X 152492-0 poignée latérale

Charbon : 191940-4