

DS4012

Perceuse de charpente 750 W

Idéale pour la charpente avec variateur et inverseur

Code EAN : 0088381690720



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

| | |
|--------------------|-------|
| Puissance nominale | 750 W |
| Couple net maximal | 87 Nm |

Régime

| | |
|---------------------|----------------|
| Vitesse à vide | 0 à 600 tr/min |
| Vitesse à vide max. | 600 tr/min |

Capacité de perçage / burinage

| | |
|------------------------|------------|
| Ø max. dans l'acier | 13 mm |
| Ø max. dans le bois | 36 mm |
| Ø max. dans acier/bois | 13 / 36 mm |

Outils à utiliser

| | |
|------------------------------|-------------|
| Capacité maximale du mandrin | 1,5 à 13 mm |
|------------------------------|-------------|

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Taux de vibration triaxial (a_h) | <2,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude (K) | 1,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Pression sonore (L _{pa}) | 81 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 92 dB (A) |

Général

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Dimensions (L x l x h) | 340 x 83 x 390 mm |
| Poids net EPTA | 2,8 kg |
| Longueur cordon d'alimentation | 2,5 m |

AVANTAGES PRODUIT

- Couple élevé et vitesse lente pour perçage dans tous types de bois (charpentes) ou malaxage
- Interrupteur variateur avec bouton de blocage et inverseur
- Poignée arrière orientable sur 24 positions
- 3 poignées pour une prise en main optimale
- Mandrin ultra-résistant de qualité industrielle
- Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur
- Logement de la clé de mandrin intégré
- Poignée ergonomique Soft Grip

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Poignée pour meuleuses, polisseuses, perceuse de charpente et perceuse visseuse (152492-0)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 763440-0 Clé à mandrin 13 mm
- 1 X 152492-0 poignée latérale