

DSC121ZK

Coupe tige filetée 18 V Li-Ion (Produit seul)

Découpe par système hydraulique des tiges filetées jusqu'à M12

Code EAN : 0088381871075

LXT
6/5/4/3/2/1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

BL
MOTOR



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Voltage 18 V
Composition chimique batterie Li-Ion
Nombre de batteries fournies 0

Capacité de coupe

Capacité de coupe tige filetée(acier) M8, M10, M12

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration découpe fer à béton 1,5 m/s²
Pression sonore (Lpa) 85 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) 96 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 212 x 323 x 260 mm
Poids net EPTA 6,0 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe.
- Indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie
- Coupe les tiges filetées M12 en 3 secondes
- Grande autonomie : jusqu'à 500 coupe (tiges filetées M12) avec une seule charge de batterie (avec une batterie 18V Li-Ion 6 Ah).
- Coupes nettes précises et rapides grâce au moteur Brushless

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Jeu de couteaux pour coupe-tige filetée (SC09002710, SC09002720, SC09002700)
Huile pour coupe fer à béton DSC162R/DSC191R (SC00000106)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 783204-6 Clé à six pans
- 1 X 783202-0 Clé à six pans 4 mm
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAKPAC
- 1 X SC09002710 Jeu de couteaux M10
- 1 X SC09002700 Jeu de couteaux M8