

DSS610RMJ

Scie circulaire 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 165 mm

Coupe facile grâce à une vitesse de 3 700 tr/min

Code EAN : 0088381666831



LXT
6.5/4.3/21.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

4.0 Ah



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 4 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 36 min.
Type de batterie
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles BL1815; BL1815N; BL1830

Régime

Vitesse à vide max. 3700 tr/min

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 57 mm
Hauteur de coupe max. à 45° 40 mm
Hauteur de coupe max. à 50° 36 mm

Outillage à utiliser

Compatibilité rail de délignage Non
Compatibilité chariot de guidage non
Diamètre de la lame 165 mm
Diamètre de l'alésage 20 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) < 2,5 m/s²
Vibration 3ax coupe de bois (a_h) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 91 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 102 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 347 x 202 x 228 mm
Poids net EPTA 3,5 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Machine légère et maniable à progression de coupe rapide grâce au régime élevé
- Lame positionnée à gauche pour une excellente visibilité du trait de coupe en utilisation à main droite
- Éclairage concentré sur le trait de coupe par double LED
- Gâchette à deux pas permettant d'allumer l'éclairage sans démarrer la scie
- Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
- Base en aluminium avec repère du trait de coupe
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guides parallèles pour scies circulaires (164095-8)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 783203-8 Clé à six pans 5
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC
- 1 X 164095-8 Guide parallèle
- 1 X B-09173 Lame carbure Ø 165 mm alésage 20 mm 24 Dents
- 1 X 837642-5 Moulage MAK-PAC Scie Circulaire à batterie
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie
- 1 X 419283-5 Raccord d'aspiration BSS610

Charbon : 194435-6