

DSS610ZJ

Scie circulaire 18 V Li-Ion Ø 165 mm (Produit seul)

Coupe facile grâce à une vitesse de 3700tr/min

Code EAN : 0088381657358



AVANTAGES PRODUIT

- Machine légère et maniable à progression de coupe rapide grâce au régime élevé
- Éclairage concentré sur le trait de coupe par double LED
- Gâchette à deux pas permettant d'allumer l'éclairage sans démarrer la scie
- Verrouillage de sécurité qui protège l'utilisateur contre la mise en marche intempestive
- Jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
- Base en aluminium avec repère du trait de coupe
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guides parallèles pour scies circulaires (164095-8)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne < 2,5 min.
Nombre de batteries fournies 0
Batt. compatibles BL1830, BL1840

Régime

Vitesse à vide max. 3700 tr/min

Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 57 mm
Hauteur de coupe max. à 45° 40 mm
Hauteur de coupe max. à 50° 36 mm

Outillage à utiliser

Compatibilité rail de délignage non
Diamètre de la lame 165 mm
Diamètre de l'alsage 20 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 2,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 91 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 102 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 347 x 202 x 228 mm
Poids net EPTA 3,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 783203-8 Clé à six pans 5
- 1 X 821551-8 Coffret 3 MAK-PAC
- 1 X 164095-8 Guide parallèle
- 1 X B-09173 Lame carbure Ø 165 mm alsage 20 mm 24 Dents
- 1 X 837642-5 Moulage MAK-PAC Scie Circulaire à batterie
- 1 X 419283-5 Raccord d'aspiration BSS610