

DTD152RMJ

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 4 Ah 165 Nm

Compacte et puissante pour tous les travaux de vissage courants

Code EAN : 0088381810241



LXT
6.5/4.3/2.1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

4.0 Ah

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



AVANTAGES PRODUIT

- Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Inverseur de sens de rotation
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Coffret de 6 douilles pour visseuses à chocs (B-69733)
Embout courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" PHILLIPS (Ph) Hexa 1/4" (B-42189, B-42195, B-42204)
Embout courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" POZIDRIV (PZ) Hexa 1/4" (B-42210, B-42226, B-42232)
Embout courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" TORX® (T) Hexa 1/4" (B-42248, B-42254, B-42260, B-42276, B-42282)
Embout courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" Carré (SQ) Hexa 1/4" (B-42298, B-42307, B-42313)
Embout courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" Hexa (HEX) Hexa 1/4" (B-42329, B-42335, B-42341)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 4 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 36 min.
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1850

Régime

Vitesse à vide 0 à 2900 tr/min
Vitesse à vide max. 2900 tr/min

Cadence

Cadence de chocs 3500 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 165 Nm
Capacité : boulon standard M5 à M16
Capacité : boulon HR M5 à M12
Capacité : vis à bois 22 à 125 mm
Capacité : vis à machine M4 à M8

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement Hexagonal 1/4"

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 10,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 93 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 104 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 138 x 79 x 238 mm
Poids net EPTA 1,5 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

2 X 196399-0 Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah)
1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2
1 X 837670-0 Moulage MAKPAC

Charbon : 196854-2