

DTD154ZJ

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 175 Nm (Produit seul)

La plus compacte de sa catégorie, elle offre une vitesse et un couple élevés

Code EAN : 0088381824248



LXT
6.5/4.3/2/1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Batt. compatibles 18V Li-Ion 1,5 à 5 Ah

Régime

Vitesse à vide max. 3600 tr/min

Cadence

Cadence de chocs 3800 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 175 Nm
Capacité : boulon standard M5-M16
Capacité : boulon HR M5-M14
Capacité : vis à bois 22-125 mm
Capacité : vis à machine M4-M8

Outils à utiliser

Type d'emmanchement Hexagonal 1/4"

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ($a_{h,v}$) 12,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 96 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 107 dB (A)

Général

Poids net EPTA (avec BL1815N) 1,3 kg
Dimensions (L x l x h) 117 x 79 x 236 mm
Poids net EPTA 1,5 kg

AVANTAGES PRODUIT

- 4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses (mode «T»)
- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Construction robuste avec un carter en aluminium
- Vitesse variable à la gâchette.
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2
- 1 X 837670-0 Moulage MAKPAC
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture