

DTD157RFJ

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 3 Ah 140 Nm

Pour les travaux courants

Code EAN : 0088381738651



LXT
6:54:32 1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

3.0 Ah

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 3 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 22 min.

Régime

Vitesse à vide max. 3000 tr/min

Cadence

Cadence de chocs 3900 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 140 Nm
Capacité : boulon standard M5 à M14
Capacité : boulon HR M5 à M12
Capacité : vis à bois 22 à 90 mm
Capacité : vis à machine M4 à M8

Outils à utiliser

Type d'emmanchement Hexagonal 1/4"

Niveaux d'exposition et de vibrations

Général

Dimensions (L x l x h) 133 x 81 x 232 mm
Poids net EPTA 1,4 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Porte-embout amélioré pour un vissage précis
- Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision.
- 2 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique.
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium
- Vitesse variable à la gâchette.
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kit positionneur (embout + porte embout + butée) (194281-7)
Attache pour mousqueton (191K57-9)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821550-0 Coffret MAK PAC 2
- 1 X 837670-0 Moulage MAK PAC
- 2 X 197600-6 Batterie Li-Ion BL1830B 18V 3Ah
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture