

# DTD171RTJ

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 5 Ah Batterie 18 V LXT 180 Nm

La plus technologique de la gamme

Code EAN : 0088381873208



## AVANTAGES PRODUIT

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Mode A : vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision.
- 2 modes T vissage adapté aux vis autoforeuses : mode 1 pour plaque métal fine / mode 2 pour plaque métal épaisse
- 4 vitesses de vissage / perçage + 1 mode A + 2 modes T + fonction mémoire
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Coffret de 6 douilles pour visseuses à chocs (B-69733)  
Embout courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" PHILLIPS (Ph) Hexa 1/4" (B-42189, B-42195, B-42204)  
Embout courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" POZIDRIV (PZ) Hexa 1/4" (B-42210, B-42226, B-42232)  
Embout courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" TORX® (T) Hexa 1/4" (B-42248, B-42254, B-42260, B-42276, B-42282)  
Embout courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" Carré (SQ) Hexa 1/4" (B-42298, B-42307, B-42313)  
Embout courts 25 mm Impact Gold "ShorTon" Hexa (HEX) Hexa 1/4" (B-42329, B-42335, B-42341)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Capacité de batterie 5 Ah  
Composition chimique batterie Li-Ion  
Temps de charge en moyenne 45 min.  
Type de batterie Batterie 18 V LXT  
Nombre de batteries fournies 2

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 1100 tr/min  
Vitesse à vide V2 0 à 2100 tr/min  
Vitesse à vide V4 0 à 3600 tr/min  
Vitesse à vide V3 0 à 3200 tr/min  
Vitesse à vide max. tr/min  
Vitesse à vide mode T (1) 0 à 2900 tr/min  
Vitesse à vide mode T (2) 0 à 3600 tr/min

### Cadence

Cadence de chocs cps/min  
Cadence de chocs V1 0 à 1100 cps/min  
Cadence de chocs V2 0 à 2600 cps/min  
Cadence de chocs V3 0 à 3600 cps/min  
Cadence de chocs V4 0 à 3800 cps/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 180 Nm  
Capacité : boulon standard 5 à 16 mm  
Capacité : boulon HR 5 à 14 mm  
Capacité : vis à bois 22 - 125 mm  
Capacité : vis à machine 4 à 8

### Outillage à utiliser

Emmanchement de la machine 1/4 " hex

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) 13.5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 97 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 108 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 116 x 79 x 236 mm  
Poids net EPTA 1,2 à 1,5 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
- 0 X 197600-6 Batterie Li-Ion BL1830B 18V 3Ah
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2
- 1 X 837670-0 Moulage MAKPAC