

DTP141RTJ

Perceuse visseuse 4 fonctions 18 V Li-Ion 5 Ah

Sélecteur simple et durable sur 18 positions

Code EAN : 0088381816663



AVANTAGES PRODUIT

- 4 fonctions dans une seule machine : perceuse, visseuse, visseuse à chocs et perceuse à percussion
- Mode T : vissage adapté aux vis autoforeuses
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
- Bague phosphorescente pour plus de visibilité
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Témoin de charge de la batterie
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livrée avec clip ceinture
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Capacité de batterie 5 Ah
Composition chimique batterie Li-Ion
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles BL1815; BL1830; BL1850

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 1400 tr/min
Vitesse à vide V2 2200 tr/min
Vitesse à vide V3 2800 tr/min
Vitesse à vide max. 2700 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 - 8400 cps/min
Frappe V2 0 - 32400 cps/min
Cadence de chocs V1 0 - 1200 cps/min
Cadence de chocs V2 0 - 2400 cps/min
Cadence de chocs V3 0 - 3200 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max mode choc 150 Nm
Couple de serrage max. (élast.) 13 Nm
Couple de serrage max. (franc) 22 Nm
Capacité : boulon standard M5 - M14
Capacité : boulon HR M5 - M12
Capacité : vis à métaux M4 - M8
Capacité : vis à bois 22 - 125 mm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 8 mm
Ø max. dans l'acier 10 mm
Ø max. dans le bois 21 mm

Outillage à utiliser

Emmanchement d'embouts hex. 1/4 "

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s²
Vibration perçage percussion (a_h) 13 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 85 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 96 dB (A)

Général

Dimensions avec BL1830 (L x l x h) 171 x 79 x 250 mm
Dimensions (L x l x h) 171 x 79 x 250 mm
Poids net EPTA 1,8 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821550-0 Coffret MAK-PAC 2
- 1 X 346317-0 Crochet ceinture
- 1 X 837670-0 Moulage MAK-PAC
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie