

# DTW180Z

Boulonneuse à chocs 18 V Li-Ion 180 Nm (Produit seul)

Parfait pour le petit boulonnage

Code EAN : 0088381856706



LXT  
6.5Ah/3.2Ah  
LI-ION COMPATIBLE

18V  
LITHIUM-ION

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL  
MOTOR



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 18 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion

### Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1300 / 2400 tr/min

### Cadence

Cadence de chocs 0 à 2000 / 3600 cps/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 180 Nm

Capacité : boulon standard M8 à M16

Capacité : boulon HR M8 à M12

### Outillage à utiliser

Emmanchement carré 3/8 "

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) 9 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 89 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 100 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 144 x 79 x 235 mm

Poids net EPTA 1,5 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Moteur BL: Puissant, compacité de la machine accrue, rendement supérieur et maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques.
- Mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés.
- Compacte et légère
- Inverseur de sens de rotation
- Vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Douilles pour carré d'entraînement de 3/8" (B-39908, B-39920, B-39942, B-39958, B-39964, B-39970, B-39986, B-39992, B-40004, B-40010, B-40032)