

# DUC254RT2

Tronçonneuse d'élagage 18 V Li-Ion 5 Ah 25 cm

Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses

Code EAN : 0000000000003



LXT  
615413211.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

18V  
LITHIUM-ION

5.0 Ah

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL  
MOTOR



## AVANTAGES PRODUIT

- Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement)
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité
- Ecrou captif : empêche la perte des écrous
- Anneau de sécurité.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Réglage du débit de la pompe à huile
- Fenêtre permettant la visualisation du niveau d'huile.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Griffe pour tronçonneuses sans fil (199067-4)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance de sortie	570 W
Tension	18 V

### Batterie

Capacité de batterie	5 Ah
Composition chimique batterie	Li-Ion
Temps de charge en moyenne	45 min.
Nombre de batteries fournies	2

### Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide	24 m/s
--------------------------	--------

### Outillage à utiliser

Empreinte du guide	A041
Longueur nominale guide-chaîne	25 cm
Type de chaîne	90PX
Pas de chaîne	3/8 "
Nombre de maillons entraîneurs	6
Gauge	1,1 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax coupe de bois ( $a_{h,r}$ )	3,1 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	2,5 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	92,2 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	103,2 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h)	482 x 184 x 191 mm
Poids net EPTA	2,8 à 3,3 kg

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 197280-8 Batterie BL1850B (Li-Ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 199075-5 chaîne 25 cm 1,1 mm 3/8" 90PX
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 782023-7 Clé à douille
- 1 X 161846-0 Guide étoile 25 cm 3/8" 1,1 mm
- 1 X 458502-4 Protège guide