

# DUT130Z

Malaxeur (Produit seul)

Parfait pour le malaxage des peintures et mortiers

Code EAN : 0088381873413



LXT  
6.5/4.3/2/1.5Ah  
LI-ION COMPATIBLE

18V  
LITHIUM-ION

XPT  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL  
MOTOR



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

|           |       |
|-----------|-------|
| Puissance | 650 W |
| Tension   | 18 V  |

### Batterie

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Composition chimique batterie | Li-Ion |
| Nombre de batteries fournies  | 0      |

### Vitesse linéaire ou périphérique

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nombre de vitesses | 2 |
|--------------------|---|

### Régime

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Vitesse à vide V1 | 0 à 350 tr/min  |
| Vitesse à vide V2 | 0 à 1300 tr/min |

### Outillage à utiliser

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Diamètre max. hélice | 165 mm    |
| Filetage de l'arbre  | M12 / M14 |

### Niveaux d'exposition et de vibrations

|   |                      |
|---|----------------------|
| Taux de vibration triaxial ( $a_{hv}$ ) | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Marge d'incertitude (K)                 | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Marge d'incertitude bruit (K)           | 3 dB (A)             |
| Pression sonore (L <sub>pa</sub> )      | 74 dB (A)            |

### Général

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Poids net EPTA                       | 2,5 à 2,8 kg      |
| Dimensions machine seule (L x l x h) | 320 x 89 x 231 mm |

## AVANTAGES PRODUIT

- Filetage de l'arbre : M12 / M14
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- 2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de poussée en fonction du travail souhaité
- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues
- Coque de protection de la batterie
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
  
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Le capot à l'avant protège les éclaboussures des matières malaxer

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Hélice de malaxage pour DUT130 (A-43692)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Hélice de brassage complète (Axe 168349-5, Hélice A-43692, Boulon 265220-5)
- 1 X 140G50-6 Poignée cpl