

DUT131Z

Malaxeur (Produit seul)

Parfait pour le malaxage des peintures et mortiers

Code EAN : 0088381876247



LXT
6.5Ah/3.2Ah/1.5Ah
LI-ION COMPATIBLE

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance	650 W
Tension	18 V

Batterie

Composition chimique batterie	Li-Ion
Nombre de batteries fournies	0

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses	2
--------------------	---

Régime

Vitesse à vide V1	0 à 350 tr/min
Vitesse à vide V2	0 à 1300 tr/min

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin	13 mm
Diamètre max. hélice	165 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_{hv})	2,5 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Pression sonore (L _{pa})	74 dB (A)

Général

Poids net EPTA	2,5 à 2,8 kg
Dimensions machine seule (L x l x h)	307 x 89 x 231 mm

AVANTAGES PRODUIT

- 2 vitesses : permet d'adapter la vitesse de poussée en fonction du travail souhaité
- Munie d'un mandrin auto-serrant Ø 13 mm
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Coque de protection de la batterie
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Le capot à l'avant protège les éclaboussures des matières malaxer

- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette

- Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues