

# EA4300F40B

Tronçonneuse Compact 2 Temps 42,4 cm<sup>3</sup> 40 cm

Son guide et son moteur à fort couple lui offrent une grande polyvalence

Code EAN : 0000000000004



CATALYTIC  
CONVERTER

D2M

MPI  
HEAVY POWER IGNITION

Easy  
Start



## AVANTAGES PRODUIT

- Catalyseur et façonnage du cylindre étudié pour une réduction des émissions de gaz d'échappement
- EASYSTART : facilite le démarrage et réduit l'effort de l'utilisateur
- Chaîne certifiée anti-recul et frein de chaîne Safety Matic ultra-court pour une sécurité accrue
- 3 débits possibles d'alimentation d'huile de chaîne avec stop alimentation lorsque la chaîne est à l'arrêt
- Changement facile de la chaîne
- Démarrage facile grâce à la pompe d'amorçage
- Système de commande « Touch'n stop » : l'accessibilité des commandes est optimisée et les redémarrages sont simplifiés
- Carter en fonte de magnésium ultra-robuste et facile d'entretien
- Accès facile et sans outil au filtre à air
- Mode été/hiver pour adapter l'utilisation de la machine aux conditions météorologiques
- Bouchon de réservoir surdimensionné pour faciliter le remplissage

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kit de maintenance pour tronçonneuse (199466-0)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Données moteur thermique

Puissance	2,2 kW
Type de moteur	2 Temps
Cylindrée	42,4 cm <sup>3</sup>
2-temps	+
Alésage du cylindre	42 mm
Débattement du piston	30,6 mm
Carburateur Emulsion Idle	+
Capacité du réservoir d'huile	280 ml

### Puissance

Puissance débitée maximale	2,2 kW
Puissance débitée maximale	2,99 ch
Régime à puissance maximale	9500 tr/min
Couple net maximal	2,6 Nm
Régime à couple maximal	6500 tr/min
Rapport poids / puissance	2,22 kg/kW

### Vitesse linéaire ou périphérique

Vitesse de chaîne à vide	24,1 m/s
Vitesse de chaîne	18,3 m/s

### Autonomie

Réservoir d'huile de chaîne	0,28 l
Réservoir d'essence	0,48 l

### Outillage à utiliser

Longueur nominale guide-chaîne	40 cm
Type de chaîne	092
Pas de chaîne	3/8 "
Epaisseur de chaîne (rainure)	0,050 / 1,3 mm
Gauge	1,3 mm

### Fonctions facilitant le démarrage

Pompe d'amorçage	+
Lanceur à ressort d'assistance	+

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax poignée Av/Ar	3,6 / 3,2 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax poignée avant (a <sub>h</sub> )	3,6 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax poignée arrière (a <sub>h</sub> )	3,2 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	100,8 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	110 dB (A)

### Général

Poids net EPTA	4,9 kg
----------------	--------

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 528092056 Chaîne de tronçonneuse Dolmar 40 cm 3/8"
- 1 X 952010640 Fourreau de protection Makita 43 cm
- 1 X 442040661 Guide Makita 40 cm 3/8" gauge 1,3
- 1 X 957004012 Pochette à outils