

FS2300K

Visseuse plaque de plâtre 570 W

Idéale pour le bois, les planchers, plaques de plâtre sur montant bois

Code EAN : 0088381603201



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

| | |
|---------------------------------|-------|
| Puissance nominale | 570 W |
| Puissance nominale débitée (P2) | 260 W |

Régime

| | |
|---------------------|-----------------|
| Vitesse à vide max. | 0 à 2500 tr/min |
|---------------------|-----------------|

Capacité de serrage

| | |
|---------------------------------|------|
| Capacité : vis plaque de plâtre | 5 mm |
| Capacité : vis autoforeuse | 6 |

Outillage à utiliser

| | |
|-----------------------------|-------|
| Emmanchement d'embouts hex. | 1/4 " |
|-----------------------------|-------|

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|---|-----------------------|
| Taux de vibration triaxial (a_{hv}) | <2,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude (K) | 1,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Pression sonore (L _{pa}) | 82 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 93 dB (A) |

Général

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Dimensions (L x l x h) | 301 x 70 x 218 mm |
| Poids net EPTA | 1,5 kg |
| Longueur cordon d'alimentation | 2,5 m |

AVANTAGES PRODUIT

- Robuste, carter renforcé aluminium
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED
- Positionneur silencieux
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable
- Réglage de profondeur pour le vissage en série
- Poignée ergonomique Soft Grip
- Porte positionneur intégré
- Clip ceinture retractable dans le carter moteur
- Idéale pour la pose de plancher ou de plaques de plâtre sur montant bois

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Chargeur vis en bande pour visseuses à plaque de plâtre (199146-8, 191L24-0)
Nez pour visseuse placo (197025-4)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 824890-5 Coffret synthétique
- 1 X 784261-7 Embout PH2 - 25 mm
- 1 X 784811-8 Porte embout Magnétique
- 1 X 158875-2 Positionneur

Charbon : 191962-4