

FS2701K

Visseuse bardage 570 W

Spéciale bardage, bardage double peau et tôle

Code EAN : 0088381603317



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

| | |
|---------------------------------|-------|
| Puissance nominale | 570 W |
| Puissance nominale débitée (P2) | 260 W |

Régime

| | |
|---------------------|-------------|
| Vitesse à vide max. | 2500 tr/min |
|---------------------|-------------|

Capacité de serrage

| | |
|--------------------------------|--------|
| Capacité maximale : vis à bois | 6,2 mm |
| Capacité : vis autoforeuse | 6 |

Outillage à utiliser

| | |
|-----------------------------|-------|
| Emmanchement d'embouts hex. | 1/4 " |
|-----------------------------|-------|

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|---|-----------------------|
| Taux de vibration triaxial (a_{hv}) | <2,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude (K) | 1,5 m/s ² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Pression sonore (L _{pa}) | 82 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 93 dB (A) |

Général

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Dimensions (L x l x h) | 283 x 70 x 207 mm |
| Poids net EPTA | 1,7 kg |
| Longueur cordon d'alimentation | 2,5 m |

AVANTAGES PRODUIT

- Robuste, carter renforcé aluminium
- Travail dans les lieux sombres facilité avec l'éclairage à LED
- Embayage silencieux
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable
- Réglage de profondeur pour le vissage en série
- Poignée ergonomique Soft Grip
- Porte positionneur intégré
- Idéale pour la pose de bardage et bardage acier double peau

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 824890-5 Coffret synthétique

Charbon : 191962-4