

# GA023GZ01

Meuleuse Ø 125 mm 40 V max Li-Ion (Produit seul)



Code EAN : 0088381722094



**XGT**  
5 | 4 | 2.5 | 2 Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**40Vmax**

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR

**AFT**

**BRAKE**

**AWS**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension	40 V
Puissance maximale restituée	1100 W

### Batterie

Composition chimique batterie	max Li-Ion
Type de batterie	XGT

### Régime

Vitesse à vide max.	3000 à 8500 tr/min
---------------------	--------------------

### Outillage à utiliser

Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	81 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	92 dB (A)

### Général

Dimensions avec BL4025 (L x l x h)	413 x 140 x 152 mm
Dimensions avec BL4040 (L x l x h)	425 x 140 x 165 mm
Poids net EPTA	3 à 4,4 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé
- AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
- Performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1000 W
- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT
- Parfaite pour les travaux intensifs en continu
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Carters de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 782407-9 Clé à ergots
- 1 X 821552-6 Coffret 4 MAK PAC
- 1 X A-80656 Meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm
- 1 X 835E79-0 Moulage Makpack
- 1 X 158237-4 Poignée latérale soft grip