

GA035GZ

Meuleuse Ø 150 mm 40 V max Li-Ion (Produit seul)

Meuleuse Ø 150 mm à batterie de grande puissance

Code EAN : 0088381731928



XGT
5 | 4 | 2.5 | 2 Ah
LI-ION COMPATIBLE

40Vmax

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

AFT

BRAKE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

| | |
|------------------------------|--------|
| Tension | 40 V |
| Puissance maximale restituée | 1100 W |

Batterie

| | |
|-------------------------------|------------|
| Composition chimique batterie | max Li-Ion |
| Type de batterie | XGT |

Régime

| | |
|---------------------|-------------|
| Vitesse à vide max. | 8500 tr/min |
|---------------------|-------------|

Outillage à utiliser

| | |
|-----------------------|----------|
| Diamètre du disque | 150 mm |
| Diamètre de l'alésage | 22,23 mm |

Niveaux d'exposition et de vibrations

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Taux de vibration triaxial (a_h) | 7 m/s ² |
| Marge d'incertitude bruit (K) | 3 dB (A) |
| Marge d'incertitude vibration (K) | 1,5 m/s ² |
| Pression sonore (L _{pa}) | 82 dB (A) |
| Puissance sonore (L _{wa}) | 93 dB (A) |

Général

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Dimensions avec BL4025 (L x l x h) | 398 x 171 x 156 mm |
| Dimensions avec BL4040 (L x l x h) | 410 x 171 x 168 mm |
| Poids net EPTA | 3 à 3,7 kg |

AVANTAGES PRODUIT

- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT
- Parfaite pour les travaux intensifs en continu
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Carters fermés amovibles (pour montage sur carter ouvert) (191V56-7)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 782423-1 Clé à ergots pour meuleuse
- 1 X A-80846 Meule à ébarber à moyeu déporté 150 mm
- 1 X 158237-4 Poignée latérale soft grip