

# GA035GZ

Meuleuse Ø 150 mm 40 V max Li-Ion (Produit seul)

Meuleuse Ø 150 mm à batterie de grande puissance

Code EAN : 0088381731928



**XGT**  
5 | 4 | 2.5 | 2 Ah  
LI-ION COMPATIBLE

**40Vmax**

**XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**BL**  
MOTOR

**AFT**



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension	40 V
Puissance maximale restituée	1100 W

### Batterie

Composition chimique batterie	max Li-Ion
Type de batterie	XGT

### Régime

Vitesse à vide max.	8500 tr/min
---------------------	-------------

### Outillage à utiliser

Diamètre du disque	150 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ )	7 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pa</sub> )	82 dB (A)
Puissance sonore (L <sub>wa</sub> )	93 dB (A)

### Général

Dimensions avec BL4025 (L x l x h)	398 x 171 x 156 mm
Dimensions avec BL4040 (L x l x h)	410 x 171 x 168 mm
Poids net EPTA	3 à 3,7 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Interrupteur à verrouillage empêchant la mise en marche intempestive
- Haute durabilité, Les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT
- Parfaite pour les travaux intensifs en continu
- Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse.
- Frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité.
- Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal.
- Moteur sans charbon : Puissant, Performant, Compact et Léger
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Carters fermés amovibles (pour montage sur carter ouvert) (191V56-7)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 782423-1 Clé à ergots pour meuleuse
- 1 X A-80846 Meule à ébarber à moyeu déporté 150 mm
- 1 X 158237-4 Poignée latérale soft grip